Machines de chanfreinage

KF 500

RÉF. ART. : 101355

Machine de table fixe pour l'ébavurage et le chanfreinage des matériaux les plus divers. Avec la tête de fraisage en carbure de tungstène à entraînement direct comme outil, on obtient les meilleurs résultats de travail, plus précis et avec une meilleure qualité de surface par rapport aux ponceuses à bande. L'angle et la largeur du chanfrein peuvent être réglés selon les besoins. Ce modèle est principalement utilisé dans la construction métallique et mécanique.

- Dimensions compactes
- Exécution robuste
- Machine opérationnelle immédiatement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Angles	15 - 45°

DÉTAILS

Vitesse (max.)	3400 1/min

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.75 kW
Tension	230 V

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur de table	500 mm
Poids	29 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tous droits réservés
Publié le : 23.03.2024.

DÉTAILS DU PRODUIT

- Largeur maximum de chanfrein 3 mm
- Qualité de surface excellente
- Résultat rapide et égal au niveau qualité
- Longue durée de vie des plaqettes de fraise (réversibles 4 fois)

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Jeu de plaquettes de coupe
Mode d'emploi

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Tous droits réservés
Publié le : 23.03.2024.