

Wiertarki promieniowe R 32 Basic



NR REF. : 101522

Jako model podstawowy, ta wiertarka promieniowa oferuje wydajność wiercenia 32 mm, występ 820 mm i wysokość obróbki 860 mm. Model należy do serii R Basic - klasycznych wiertarek promieniowych z ręcznie przełączanymi biegami i ręcznymi zaciskami. Dzięki wysokiej wadze gwarantują najlepszą stabilność przy doskonałym stosunku jakości do ceny. Ze względu na łatwą obsługę dużych elementów i solidną konstrukcję, zalecamy te modele między innymi do stosowania w warsztatach i w budownictwie stalowym. Stół sześcienny jest częścią standardowego wyposażenia do wiercenia mniejszych detali.

- Łatwe pozycjonowanie na wszystkich osiach
- Zmotoryzowana regulacja wysokości ramienia
- Wrzeciono wykonane z najwyższej jakości stali hartowanej
- Mechaniczne mocowanie dla głowicy, kolumny i ramienia

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	32 mm
Średnica kolumny	200 mm
Występ	320 mm - 820 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	320 mm - 860 mm
Wymiary, stół uchylny	400 mm x 400 mm x 350 mm
Wymiary, stół maszynowy	1370 mm x 700 mm x 160 mm
Wysuw tulei wrzeciona	240 mm

Waga 1180 kg

WRZECIENNIK

Gniazdo wrzeciona	4 MT
Zakres prędkości	75 1/min - 1220 1/min

POSUW ROBOCZY

Posuw	0.1 mm/R - 0.25 mm/R
-------	----------------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.5 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.41 m x 0.72 m x 1.89 m
---	--------------------------

SZCZEGÓŁY PRODUKTY



Mechaniczny zacisk głowicy, kolumny i ramienia dobrze układają się w dłoń



Do wiercenia, tarcia i gwintowania



Dźwignie ręczne służą do uruchamiania automatycznego skoku pinoli



Stabilna baza kolumny z centralnym wyłącznikiem głównym

- Do wiercenia, rozwiercania i gwintowania
- Szkielet maszyny wytworzony z wysokiej jakości drobnoziarnistej stali odlewniczej, z mocnym ożebrowaniem, dla zapewnienia maksymalnej redukcji wibracji
- Precyzyjnie oszlifowane koła zębate w celu zapewnienia cichego funkcjonowania
- Praktyczne rozmieszczenie włączników
- Regulacja wysokości ramienia (silnikowa)
- Wrzeciono wykonane z wysokiej jakości stali utwardzanej zapewniającą stałą dokładność
- Mechaniczne zaciskanie głowicy, kolumny i ramienia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

System chłodzący
Stół sześcienny
Światła halogenowe