Masini de gaurit radiale

R 32 Basic

COD PROD. : 101522

Ca model de bază, această mașină de găurit radială oferă o performanță de găurire de 32 mm, pivotare de 820 mm și înălțime de prelucrare de 860 mm. Modelul aparține seriei noastre R Basic de mașini de găurit radiale clasice cu angrenaje comutate manual și fixări manuale cu cleme. Având o greutate mare, garantează cea mai bună stabilitate cu un raport excelent preț-performanță. Datorită manipulării ușoare și a execuției robuste a pieselor mari, recomandăm aceste modele pentru a fi utilizate în ateliere și construcții de structuri din oțel, printre altele. O masă cubică face parte din dotările de serie pentru piese mai mici.

- Poziționare simplă pe toate axele
- Reglare motorizată a înălțimii brațului
- Arbore din oțel de calitate călit
- Blocare mecanică pentru cap, coloane și brațe

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	32 mm
Diametrul coloanei	200 mm
Deschiderea	320 mm - 820 mm
Distanta axul principal - suprafata mesei	320 mm - 860 mm
Dimensiuni, masa cubica	400 mm x 400 mm x 350 mm
Dimensiuni, masa de lucru a masinii	1370 mm x 700 mm x 160 mm
Cursa pinolei	240 mm

AXUL PRINCIPAL

Racord pentru axul principal	4 MK
Gama de turatii	75 1/min - 1220 1/min

AVANSURI

Avansuri	0.1 mm/U - 0.25 mm/U

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.41 m x 0.72 m x 1.89 m
Greutatea	1180 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 11.10.2024.

Maneta pentru avansul pinolei pentru a controla avansul automat

Coloana stabila cu intrerupator principal central

DETALII PRODUS

- Pentru lucrări de găurire, alezare și filetare
- Batiul dispozitivului din fonta de înalta calitate, cu granulatie fina, puternic nervurata si astfel cu putine vibratii
- Roți dințate ale transmisiei șlefuite cu precizie pentru durată prelungită de viață și rulare silențioasă
- Asezare ergonomica a elementelor de control electrice si mecanice pe arborele panoul de control pentru o utilizare facila
- Reglarea pe înălțime a brațului se realizează motorizat
- Arbore din oțel de calitate călit, cu precizie de durată
- Blocare mecanică pentru cap, coloana si brat

ECHIPAMENT STANDARD

Sistem de racire cu emulsie
Masa cubica
Bec de iluminare cu halogen

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Toate drepturile sunt rezervate
Publicat pe: 11.10.2024.