Радиально-сверлильные станки

R 32 Basic

АРТ. : 101522

Как базовая модель, этот радиально-сверлильный станок имеет диаметр сверления 32 мм, вылет шпинделя 820 мм и высоту обработки 860 мм. Модель относится к нашей серии R Basic классических радиально-сверлильных станков с ручным переключением скоростей и ручными зажимами. Благодаря большому весу эта модель гарантирует устойчивость при обработке, а так же предлагает оптимальное соотношение цена-качество. Учитывая простоту обработки крупных заготовок и прочную конструкцию, мы рекомендуем эти модели, в частности, для работы в мастерских и при изготовлении металлоконструкций. Для обработки небольших заготовок в базовую комплектацию входит ящичный стол.

- легкое позиционирование по всем осям
- автоматическая настройка высоты держателей
- шпиндель из высококачественной закаленной стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Макс. диаметр сверления	32 мм
Диаметр колонны	200 мм
Вылет	320 мм - 820 мм
Расстояние торец шпинделя/стол	320 мм - 860 мм
Размеры ящичного стола	400 мм x 400 мм x 350 мм
Размеры рабочего стола	1370 мм x 700 мм x 160 мм
Ход пиноли	240 мм

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Зажим шпинделя	4 МК
Диапазон частоты вращения	75 об/мин - 1220 об/мин

ПОДАЧА

Подачи	0.1 мм/об - 0.25 мм/об

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	1.5 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	1.41 м x 0.72 м x 1.89 м
Масса	1180 кг

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 20.03.2024.

Ручные рычаги для подачи пиноли переключают автоматическую подачу

Стабильная база колонны с центральным главным выключателем

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- для сверления, расточки и нарезки резьбы
- станина станка изготовлена из высококачественного мелкозернистого ребристого серого чугуна, что обеспечивает высокую устойчивость к вибрациям
- точно отшлифованные шестерни коробки передач способствуют бесшумной работе станка и длительному сроку его службы
- наглядное расположение электрических и механических элементов управления на передней бабке станка для легкого управления
- регулировка высоты консоли осуществляется моторизованно
- шпиндель изготовлен из высококачественной спец. закаленной стали, что обеспечивает долговременную точность
- механическое крепление головки, колонны и консоли

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

СОЖ
ящичный стол
галогенная лампа

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 20.03.2024.