



COD PROD. : 101674

Execuția masivă a mașinii de găurit SSB Xn oferă suficiente rezerve pentru utilizarea în hale sau ateliere pentru reparații sau producție. Aceste mașini de găurit universale au o coloană cu pereți groși, propulsii puternice și transmisii manuale robuste pentru arbore și avans. Domeniul generos de lucru și mesele de fixare mari, universale permit manipularea și prelucrarea ușoară a pieselor și ansamblurilor mari și grele.

- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Dispozitiv de alezare
- Opritor electronic pe adâncime
- Afișaj digital pentru turație și adâncime de găurire
- Masă de fixare pivotantă și rotativă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	70 mm
Puterea de filetare, oțel	M 50
Suprafața de fixare a mesei	600 mm x 600 mm
Cursa de deplasare manuală a mesei	800 mm
Cursa pinolei	270 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 45°
Distanța axului principal - suprafața mesei	800 mm
Distanța vârful axului principal - picior	1380 mm
Deschiderea	420 mm
Diametrul coloanei	220 mm
Suprafața de fixare, (LxB)	636 mm

AXUL PRINCIPAL

Conul axului principal	MK 5
Gama de turații	38 1/min - 1230 1/min

AVANSURI

Avansul pinolei	0,1- 0,4 mm/U
-----------------	---------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	5.5 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.18 kW
Ridicarea masei alimentare motor	0.4 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	1.22 m x 0.65 m x 2.82 m
Greutatea	980 kg



Performanță de găurire mare și operare simplă



Masa pentru găurit se reglează pe înălțime în mod motorizat



Turația arborelui, opritorul de adâncime și poziția pinolei sunt afișate pe ecran



Pentru găuriri în unghi, mas poate fi rabatată d+s până la 45 °

DETALII PRODUS

- Modelul de vârf a al seriei este o construcție deosebit de grea cu o coloană cu pereți groși
- Baza, coloana, masa și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- Masa mare pentru găurit cu canal circular pentru agentul de răcire este rabatabilă la $\pm 45^\circ$
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- Arborele principal și transmisia sunt legate printr-o pompă performantă în circuitul uleiului
- Pot fi alese 6 alimentări de găurire automate per transmisie și pot fi pornite prin cuplare electromagnetice
- Manipularea simplă a mașinii îi ușurează munca de producție a operatului

ECHIPAMENT STANDARD

Panoul de control cu ecran digital
Dispozitiv de filetare
Avans automat ax
Reglare motorizată a înălțimii mesei
accesorii pentru găurire
Sistem de racire cu emulsie
Paravan împotriva aschiilor
Lumina de lucru tip LED
Instrucțiuni de operare