



KAT. Č. : 101679

Vrtačky řady SSB F Super VT jsou správnou volbou pro každou dílnu, od údržby až po výrobu. Tyto robustní vrtačky jsou vybaveny velkou dotykovou obrazovkou ovládacího panelu, která uživateli pomáhá také při volbě správných parametrů obrábění. Otáčky vřeten

- Dotyková obrazovka ovládacího panelu s přídatnými funkcemi
- Automatický posuv s převodovkou
- Plynulá regulace otáček
- Motorické nastavení výšky stolu
- Výkyvný a otočný pracovní stůl

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	50 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 30
Stolní upínací plocha	580 mm x 460 mm
Zdvih pinoly	200 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	515 mm
Dráha pojezdu stolu (motorový pohon)	405 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 50°
Průměr sloupků	180 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	575 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1165 mm
Vyložení	360 mm

HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	50 1/min - 2000 1/min
Upnutí vřetena	4 MK

POSUV

Posuvy pinoly	0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 mm/ot.
---------------	---

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.97 m x 0.68 m x 2.34 m
Hmotnost	720 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Ideální pro kusovou i sériovou výrobu, pro vrtání, zapouštění, vystružování a řezání závitů

- Velmi stabilní konstrukce se silnostěnným sloupkem a velkým vyložením
- Základna, sloup, stůl a převodová hlava jsou z vysoce kvalitní litiny
- Výkyvný a otočný velký pracovní stůl s diagonálními upínacími drážkami
- Výškové nastavení stolu se provádí výkonným motorickým pohonem
- Robustní 8" dotykový displej s intuitivním ovládním
- Otáčky vřetena jsou plynule nastavitelné ve dvou převodových stupních pomocí měniče
- Ke standardnímu příslušenství patří chladicí jednotka a osvětlení pracovní stanice
- Předloková převodovka pohonu hlavního vřetena běží v olejové lázni a pracuje spolehlivě a téměř bez opotřebení
- Automatický posuv pinoly se snadno spíná pomocí elektromagnetické spojky
- V manuálním režimu lze přesnou hloubku vrtání nastavit pomocí dorazového systému na křížovém ovládním
- Robustní pracovní světlo LED odolné proti stříkající vodě je intenzivní, energeticky účinné a zajišťuje bezpečnou a produktivní práci
- Stroje této řady jsou standardně vybaveny funkcí řezání závitů



Vrtačka 2.0 – všechny funkce na robustní dotykové obrazovce

STANDARDNÍ VÝBAVA

ovládací panel s digitálním displejem
Zařízení pro řezání závitů
automatické posuvy vřetena
Motorické nastavení výšky stolu
příslušenství k vrtání
Systém chlazení chladicí kapalinou
Ochranný štít
Pracovní svítidla LED
Provozní návod



Velké vyložení a výklopný a vrtací pracovní stůl



Motorické nastavení výšky pracovního stolu