



### COD PROD. : 101679

Mașinile de găurit din seria SSB F Super VT sunt alegerea potrivită pentru orice atelier, fiind pretabile atât pentru lucrările de mentenanță, cât și pentru cele de producție. Mașinile de găurit robuste oferă dispun de un afișaj mare cu ecran tactil de op

- Panou de control ecran tactil cu funcții suplimentare
- Avans automat cu cutie de viteze manuală
- Reglare turație fără trepte
- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Masă de lucru pivotantă și rotativă

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de gaurire	50 mm
Puterea de filetare, oțel	M 30
Suprafața de fixare a mesei	580 mm x 460 mm
Cursa pinolei	200 mm
Cursa de deplasare manuală a mesei	515 mm
Cursa de deplasare motorizată a mesei	405 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 50°
Diametrul coloanei	180 mm
Distanța axul principal - suprafața mesei	575 mm
Distanța vârful axului principal - picior	1165 mm
Deschiderea	360 mm

### AXUL PRINCIPAL

Gama de turații	50 1/min - 2000 1/min
Racord pentru axul principal	4 MK

### AVANSURI

Avansul pinolei	0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 mm/U
-----------------	--

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	3 kW
-----------------------------	------

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (l x L x I)	0.97 m x 0.68 m x 2.34 m
Greutatea	720 kg

## DETALII PRODUS

### Ideal pentru fabricarea pieselor unicat si a celor de serie, prin gaurire, lamaje, alezare si filetare

- Construcție foarte stabilă cu coloană cu pereți groși și pivotare mare
- Baza, coloana, masa și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- Masa de lucru mare cu canale de strângere diagonale este rotativă și pivotantă
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- Ecran tactil robust de 8" cu operare intuitivă
- Turația arborelui este reglabilă în două trepte de viteză prin intermediul invertorului
- O instalație pentru agent de răcire și o lampă pentru spațiul de lucru fac parte din accesoriile standard
- Cutia de viteze a arborelui intermediar pentru angrenarea arborelui principal rulează în baie de ulei și lucrează fiabil și fără uzură
- Avansul automat al pinolei se pornește fără efort prin intermediul unui cuplaj electromagnetic
- În regim manual, adâncimea exactă de găurire se poate regla cu sistemul de opritor direct de la turnichet
- Lumină de lucru cu LED robustă, protejată împotriva stropirii cu apă, este luminoasă, eficientă energetic și ajută la lucrul sigur și productiv
- Mașinile din această serie constructivă dispun standard de o funcție de tăiere filete



Mașină de găurit 2.0- toate funcțiile pe un ecran tactil robust



Capacitate de pivotare mare și masă de lucru pivotantă și rotativă



Reglare motorizată a înălțimii mesei de lucru

## ECHIPAMENT STANDARD

panoul de control cu ecran digital  
Dispozitiv de filetare  
avans automat ax  
Reglare motorizată a înălțimii mesei  
accesorii pentru găurire  
Sistem de racire cu emulsie  
Paravan împotriva aschiilor  
Lumina de lucru tip LED  
Instrucțiuni de operare