



АПТ. №: 101679

Свердлильні верстати серії SSB F Super VT є правильним вибором для будь-якої майстерні - від технічного обслуговування до виробництва. Надійні свердлильні верстати оснащені сенсорним дисплеєм керування, який також допомагає користувачу обирати правильні параметри обробки. Частота обертання шпинделя плавно регулюється, а подача пінолі здійснюється через надійну ступінчасту коробку передач. Робочий стіл може переміщуватися по висоті за допомогою мотора, що полегшує роботу з важкими деталями. Ці свердлильні верстати ідеально підходять для одиничного та дрібносерійного виробництва, а також для технічного обслуговування, металобудування та будівництва промислових споруд.

- Панель керування з сенсорним екраном і додатковими функціями
- Автоматична подача через

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

РОБОЧА ЗОНА

Продуктивність свердління	50 mm
Нарізувана різьба, сталь	M 30
Затискна поверхня столу	580 mm x 460 mm
Хід пінолі	200 mm
Хід столу, ручне регулювання	515 mm
Моторизир. технологічний хід столу	405 mm
Діапазон повороту столу, макс.	± 50°
Діаметр колони	180 mm
Відстань від торця шпинделя до поверхні столу	575 mm
Відстань торець шпинделя/основа	1.165 mm
Виліт	360 mm

ГОЛОВНИЙ ШПИНДЕЛЬ

Діапазон частоти обертання	50 1/min - 2.000 1/min
Кріплення шпинделя	4 MT

ПОДАЧА

Подачі пінолі	0,08; 0,12; 0,17; 0,24; 0,35; 0,50 mm/R
---------------	--

ПОТУЖНІСТЬ ПРИВОДУ

Потужність двигуна гол. приводу	3 kW
---------------------------------	------

РОЗМІРИ ТА МАСА

Габарити (Д x Ш x В)	0,97 m x 0,68 m x 2,34 m
Маса	720 kg



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

Ідеально підходить для одиничного та серійного виробництва - для свердління, зенкування, розвертання та нарізання різьби

- Дуже стійка конструкція з товстостінною колоною та великим вильотом
- Основа, колона, стіл та головка з коробкою передач виготовлені з якісного лиття
- Великий робочий стіл з діагональними затискними пазами обертається та повертається
- Регулювання висоти стола здійснюється потужним електроприводом
- Надійний 8-дюймовий сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим керуванням
- Частота обертання шпинделя регулюється за допомогою частотного перетворювача у двох ступенях коробки передач
- Система подачі охолоджувальної рідини та робоче освітлення входять до стандартного приладдя
- Проміжна передача приводу головного шпинделя працює в масляній ванні надійно та з низьким зносом
- Автоматична подача пінолі вмикається без зусиль за допомогою електромагнітної муфти
- У ручному режимі точну глибину свердління можна встановити за допомогою системи упорів на маховику
- Надійне світлодіодне робоче освітлення із захистом від бризок є яскравим, енергоефективним і сприяє безпечній та продуктивній роботі
- Верстати цієї серії серійно оснащені функцією нарізання різьби

СЕРІЙНА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Bedienfeld mit digitaler Anzeige
Drehrichtungsumkehr(funktion) für Gewindeschneiden
Automatische Spindelvorschübe
Motorische Tischhöhenverstellung
Zubehör zum Bohren
Kühlmitteleinrichtung
Schutzschild
LED-Arbeitsleuchte
Betriebsanleitung