



NR REF. : 101680

Wiertarki serii SSB F 60 Super VT to serwowkonwencjonalne rozwiązanie dla każdego warsztatu. Maszyna ta posiada sterowany elektronicznie posuw tulei napędzany serwowmotorem z dużym dotykowym panelem sterowania, który również wspomaga użytkownika w doborze właściwych parametrów obróbki. Posuw i prędkość są regulowane bezstopniowo. Cała konstrukcja maszyny jest bardzo masywna, a wydajność wiercenia jest doskonała. Wiertarka ta jest idealna do produkcji jednostkowej i małoseryjnej, szczególnie zaś do konserwacji dużych instalacji oraz w budowie konstrukcjach stalowych i hal.

- Duża wydajność wiercenia i nacinania gwintów -Serwosilnik do posuwu pinoli
- Panel sterowania z ekranem dotykowym i dodatkowymi funkcjami
- Płynna regulacja prędkości
- Zmotoryzowana regulacja wysokości stołu
- Obrotowy i uchylny stół nastawczy

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Srednica wiercenia	60 mm
Wydajność gwintowania, stal	M 42
Przestrzeń ustawcza stołu	600 mm x 500 mm
Wysuw tulei wrzeciona	200 mm
Zakres obrotu stołu	± 45°
Suw stołu	528 mm
Średnica kolumny	200 mm
Występ	370 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	1123 mm
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	520 mm

WRZECIENNIK

Zakres prędkości	50 - 316, 316 - 2000 obr./min
Gniazdo wrzeciona	5 MT

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzeciona	stufenlos mm/U
-----------------------	----------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	4 kW
Moc silnika stołu podnośnego	0.37 kW
Moc, pompa chłodzenia	0.16 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.04 m x 0.6 m x 2.27 m
Waga	950 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Idealna do pojedynczego oraz seryjnego, nawiercania, nawiercania otworów ze stożkiem, rozwiercania, gwintowanie

- Bardzo stabilna konstrukcja z kolumną grubościenną
- Podstawa, kolumna, stół i głowica przekładni wykonane są z wysokiej jakości żeliwa
- Duży stół wiertarski z rynną chłodziwa na obwodzie obracany o $\pm 45^\circ$
- Wysokość stołu jest regulowana za pomocą mocnego napędu silnikowego
- Przekładnia wału pośredniego głównego napędu wrzeczona pracuje w kąpielii olejowej
- Łatwa obsługa maszyny odciąża operatora w codziennej pracy
- Urządzenie do gwintowania seryjne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

panel obsługi ze wskaźnikiem cyfrowym
automatyczny cykl gwintowania
automatyczne posuwy wrzeczona
Silnikowa regulacja wysokości stołu
akcesoria do wiercenia
System chłodzący
Osłona ochronna
Lampa led
Instrukcja obsługi

