



COD PROD. : 101680

Mașinile de găurit din seria SSB F 60 Super VT reprezintă soluția servo-convențională pentru orice atelier. Această mașină oferă un servo-avans pinolă controlat electronic, cu un afișaj mare pe ecran tactil de operare, care sprijină, totodată, utilizatorul în selectarea parametrilor de prelucrare corecți. Avansul și turația sunt reglabile continuu. Întreaga execuție a mașinilor este foarte robustă, iar performanța de găurire este suverană. Această mașină de găurit este ideală pentru producția individuală și de serie mică, în special în mentenanța sistemelor mari și în construcția de structuri de oțel și de hale.

- Putere mare de găurire și alezare
- Servomotor pentru avans pinolă
- Panou de control ecran tactil cu funcții suplimentare
- Reglare turație fără trepte
- Reglare motorizată a înălțimii mesei
- Masă de fixare pivotantă și rotativă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de găurire	60 mm
Puterea de filetare, oțel	M 42
Suprafata de fixare a mesei	600 mm x 500 mm
Cursa pinolei	200 mm
Gama de rotire a mesei (max.)	± 45°
Ridicarea mesei	528 mm
Diametrul coloanei	200 mm
Deschiderea	370 mm
Distanța varful axului principal - picior	1123 mm
Distanța axul principal - suprafata mesei	520 mm

AXUL PRINCIPAL

Gama de turatii	50 - 316, 316 - 2000 1/min
Racord pentru axul principal	5 MK

AVANSURI

Avansul pinolei	stufenlos mm/U
-----------------	----------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	4 kW
Ridicarea masă alimentare motor	0.37 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.16 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.04 m x 0.6 m x 2.27 m
Greutatea	950 kg

DETALII PRODUS

Ideal pentru fabricarea pieselor unicat si a celor de serie, prin gaurire, lamaje, alezare si filetare

- Construcție foarte stabilă cu coloană cu pereți groși
- Baza, coloana, masa și capul transmisiei sunt turnate din materiale de calitate superioară
- Masa mare pentru găurit cu canal circular pentru agentul de răcire este rabatabilă la $\pm 45^\circ$
- Reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- Angrenajele auxiliare ale arborelui principal rulează în baie de ulei
- Manipularea simplă a mașinii îi ușurează munca de producție a operatului
- Dispozitiv de filetare din dotarea standard

ECHIPAMENT STANDARD

panoul de control cu ecran digital
ciclu automat tăiere filete
avans automat ax
Reglare motorizată a înălțimii mesei
accesorii pentru găurire
Sistem de racire cu emulsie
Paravan împotriva aschiilor
Lumina de lucru tip LED
Instrucțiuni de operare

