



KAT. Č. : 101692

Stojanové sloupové vrtačky řady KSB jsou těžkou váhou mezi sloupovými vrtačkami. Jejich neotřesitelná stabilita umožňuje vynikající výkon v náročných aplikacích. Nic nevibruje. Nic se neohýbá. Jemně odstupňované převody vřetena a posuvu zajišťují správné parametry obrábění velkých otvorů. Stůl a hlavu lze nastavit na sloupu a nejsou otočné, což poskytuje další výhodu stability.

- Vysoce stabilní skříňová konstrukce
- Výšku stolu a vrtací hlavy lze nastavit
- Vysoký krouticí moment a vrtací výkon
- Výkonný automatický posuv
- Směr řezání závitů

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	32 mm
Posouvací síla, axiální (max.)	9 kN
Vyložení	280 mm
Zdvih hlavy stroje	200 mm
Zdvih pinoly	200 mm
Posuv osy Z	0.056 mm/ot. - 1.8 mm/ot.
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	690 mm
Zdvih stolu	300 mm
Drážky T, šířka	14 mm
Počet drážek T	3 ks
Stolní upínací plocha	400 mm x 550 mm

MÍRY A VÁHY

Výkon dopravníku	25 l/min
Rozměry	0.96 m x 0.85 m x 2.34 m
Hmotnost	950 kg

HLAVNÍ VŘETENO

Točivý moment hlavního vřetena (max.)	160 Nm
Upnutí vřetena	4 MK
Otáčky vřetena	50 1/min - 2000 1/min

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.09 kW



SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Skříňová konstrukce stojanu dovoluje vysoké zatížení, nekroučí se a je tuhá
- Stůl a vrtací hlavu lze posouvat jednotlivě pro optimální nastavení výšky obrábění
- 9-stupňová převodovka a posuvy běží v olejové lázni
- Velký točivý moment v celém rozsahu otáček
- Zařízení pro řezání závitů - s automatickým přepnutím směru otáčení při dosažení přednastavené hloubky

STANDARDNÍ VÝBAVA

System chlazení chladicí kapalinou
Zařízení pro řezání závitů
Pracovní svítidla LED
Nástroje obsluhy
Provozní návod