



### COD PROD. : 101692

Mașinile de găurit tip coloana rectangulara din seria KSB reprezintă seria cea mai rigidă dintre mașinile de găurit cu coloană. Stabilitatea lor de neclintit permite performanțe superioare în utilizări solicitante. Aici nu vibrează nimic. Aici nu se îndoaie nimic. Angrenajele cu arbore și transmisiile de avans asigură parametrii de prelucrare corecți pentru găurirea de mari dimensiuni. Masa și capul pot fi reglate pe coloană și nu pot fi pivotate, ceea ce oferă un avantaj suplimentar în ceea ce privește stabilitatea.

- Construcție tip dulap extrem de stabilă
- Masa și capul de găurire pot fi poziționate individual pe înălțime
- Cuplu mare și performanță mare de găurire
- Avans automat puternic
- Dispozitiv de alezare

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Puterea de găurire	32 mm
Puterea de avans, axial (max.)	9 kN
Deschiderea	280 mm
Ridicarea capului mașinii	200 mm
Cursa pinolei	200 mm
Avans axa-Z	0.056 mm/U - 1.8 mm/U
Distanța axul principal - suprafața mesei	690 mm
Ridicarea mesei	300 mm
Canale T, lățimea	14 mm
Canale T, numărul	3 Nr
Suprafața de fixare a mesei	400 mm x 550 mm

### AXUL PRINCIPAL

Momentul de rotație a axului principal (max.)	160 Nm
Racord pentru axul principal	4 MK
Turația axului principal	50 1/min - 2000 1/min

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
Puterea motorului pompei de racire	0.09 kW

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Debitul	25 l/min
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	0.96 m x 0.85 m x 2.34 m
Greutatea	950 kg



## DETALII PRODUS

- Constructia coloanei fiind cu sectiune rectangulara, este extrem de durabila, rigida si rezistenta la torsiune si la sarcini mari
- Masa si capul de gaurire sunt actionate separat, pentru reglarea inaltimii de prelucrare
- Avans in 9 trepte- cutia de viteze functioneaza in baie de ulei
- Moment de rotatie mare pe tot intervalul de turatii
- Dispozitiv de filetat - cu inversare automata a directei atunci cand ajunge la adancimea presetata

## ECHIPAMENT STANDARD

Sistem de racire cu emulsie  
Dispozitiv de filetare  
Lumina de lucru tip LED  
Scule de intretinere  
Instructiuni de operare