



## KAT. Č. : 101695

Stojanové sloupové vrtačky řady KSB jsou těžkou váhou mezi sloupovými vrtačkami. Jejich neotřesitelná stabilita umožňuje vynikající výkon v náročných aplikacích. Nic nevibruje. Nic se neohýbá. Jemně odstupňované převody vřetena a posuvu zajišťují správné parametry obrábění velkých otvorů. Stůl a hlavu lze nastavit na sloupu a nejsou otočné, což poskytuje další výhodu stability.

- Vysoce stabilní skříňová konstrukce
- Výšku stolu a vrtací hlavy lze nastavit
- Vysoký krouticí moment a vrtací výkon
- Výkonný automatický posuv
- Směr řezání závitů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	63 mm
Posouvací síla, axiální (max.)	30 kN
Vyložení	375 mm
Zdvih hlavy stroje	260 mm
Zdvih pinoly	250 mm
Posuv osy Z	0.1 mm/ot. - 0.78 mm/ot.
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	860 mm
Zdvih stolu	300 mm
Drážky T, šířka	22 mm
Počet drážek T	3 ks
Stolní upínací plocha	650 mm x 550 mm

### MÍRY A VÁHY

Výkon dopravníku	25 l/min
Rozměry	0.97 m x 1.45 m x 2.79 m
Hmotnost	2500 kg

### HLAVNÍ VŘETENO

Točivý moment hlavního vřetena (max.)	800 Nm
Upnutí vřetena	5 MK
Otáčky vřetena	40 1/min - 570 1/min

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	5.5 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.09 kW



## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Skříňová konstrukce stojanu dovoluje vysoké zatížení, nekroučí se a je tuhá
- Stůl a vrtací hlavu lze posouvat jednotlivě pro optimální nastavení výšky obrábění
- 9-stupňová převodovka a posuvy běží v olejové lázni
- Velký točivý moment v celém rozsahu otáček
- Zařízení pro řezání závitů - s automatickým přepnutím směru otáčení při dosažení přednastavené hloubky
- Rychloposuv s posuvem pinoly se zpracováním cyklu vrtání (KSB 63 B)

## STANDARDNÍ VÝBAVA

Systém chlazení chladicí kapalinou  
Zařízení pro řezání závitů  
Pracovní svítidla LED  
Nástroje obsluhy  
Provozní návod