



REF. INV. : 101695

Las taladradoras de columna de caja de la serie KSB son las taladradoras de columna más pesadas. Su estabilidad inquebrantable permite un rendimiento considerable en usos exigentes. Nada vibra. Nada se dobla. Su husillo fino y su caja de avance establecen los parámetros de configuración correctos para un gran taladrado. La mesa y el cabezal pueden regularse en la columna y no pueden girarse, con lo cual se consigue una ventaja de estabilidad adicional.

- Diseño de columna en caja extremadamente rígida
- La altura de la mesa y del cabezal de perforación se puede ajustar verticalmente
- Gran capacidad de par y de perforación
- Potente avance automático
- Unidad de corte de roscas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Capacidad de taladrado	63 mm
Fuerza de alimentación, axial (máx.)	30 kN
Abertura	375 mm
Recorrido vertical del cabezal	260 mm
Recorrido del eje hueco	250 mm
Alimentación del eje Z	0.1 mm/U - 0.78 mm/U
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	860 mm
Recorrido de la mesa	300 mm
Ranuras, ancho	22 mm
Cantidad de ranuras en T	3 pieza
Área de montaje de la mesa	650 mm x 550 mm

CABEZAL

Torsión del cabezal	800 Nm
Montaje de husillo	5 MT
Velocidad del husillo	40 1/min - 570 1/min

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	5.5 kW
Clasificación del motor de bomba de enfriamiento	0.09 kW

MEDIDAS Y PESOS

Caudal de flujo	25 l/min
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	0.97 m x 1.45 m x 2.79 m
Peso	2500 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

- El diseño de columna hueca proporciona una gran capacidad de carga y es a prueba de torsión y rígida
- La mesa y la cabeza del taladro pueden moverse individualmente para una óptima altura de maquinado
- Alimentación de 9 pasos y engranajes de velocidad, con lubricación por baño de aceite
- Alta torsión en el rango completo de velocidad
- La unidad de corte de roscas se invierte automáticamente al alcanzar la profundidad predefinida
- Alimentación rápida para el avance del eje hueco con ciclo de perforación editable (KSB 63 B)

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Sistema de enfriamiento
Unidad de roscado
Lámpara de trabajo LED
Herramientas de funcionamiento
Manual del usuario