



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 102118

Las sierras circulares en frío manuales KKS T vienen equipadas con todo lo necesario para el mecanizado de tubos y perfiles más pequeños. Puede cortar ingletes precisos con todos los modelos. Las mordazas del modelo KKS T350 son autocentrantes para un corte óptimo. Los modelos con hojas de sierra de 275 mm están equipados con una mordaza de sujeción rápida.

- Cortes angulares de alta precisión
- Mordaza rígida
- Base rígida de la máquina incluida
- Sistema de refrigeración incorporado

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-000416	275 mm
attributes.MEG-000008.MER-000307	32 mm
attributes.MEG-000008.MER-001835	42 1/min
attributes.MEG-000008.MER-002405	100 mm
attributes.MEG-000008.MER-000025	960 mm

ATTRIBUTES.MEG-

000013.DESCRPTION

attributes.MEG-000013.MER-000914	70 mm
attributes.MEG-000013.MER-000926	65 mm
attributes.MEG-000013.MER-000927	90 mm x 45 mm
attributes.MEG-000013.MER-000468	65 mm
attributes.MEG-000013.MER-000467	60 mm
attributes.MEG-000013.MER-000471	65 mm
attributes.MEG-000013.MER-000469	70 mm x 45 mm
attributes.MEG-000013.MER-000470	60 mm
attributes.MEG-000013.MER-000466	70 mm x 45 mm

ATTRIBUTES.MEG-000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000646	1,1 kW
----------------------------------	--------

ATTRIBUTES.MEG-

000004.DESCRPTION

attributes.MEG-000004.MER-000002-height	0,92 m x 0,48 m x 1,78 m
attributes.MEG-000004.MER-000108	148 kg

PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS



- El fácil funcionamiento, el diseño acanalado y los cortes angulares de precisión hacen que esta sierra circular en frío sea un elemento fundamental en cualquier taller
- Toda la serie es ideal para cortar materiales sólidos, tubos y secciones de acero, hierro y metales livianos
- El operador guía el corte a través de una palanca de mano, donde el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está integrado de manera ergonómica en el agarre
- Los modelos KKS 250 y 275 T proporcionan un tornillo de banco rígido con una función de sujeción de rápida acción y son ideales para la producción de lotes pequeños
- KKS 315 T / KKS 350 T tienen un tornillo de banco doble de centrado automático que sostienen la pieza de trabajo de manera firme en ambos lados de la banda de la sierra
- El inglete se puede ajustar hasta +/- 45 grados rotando el cabezal del engranaje
- El ajuste de ángulo seleccionado se fija a través de una palanca de sujeción central que está integrada en el marco de la máquina
- Todos los modelos tienen motores con un torque alto y los modelos KKS 315 y 350 T también tienen polos reversibles y 2 velocidades
- Un engranaje suelto grande está en un baño de aceite para poco mantenimiento y mínimo desgaste
- La base de la máquina acanalada permite que se arme ahorrando espacio
- Un sistema de refrigeración integrado es parte del equipo estándar en todos los modelos

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT