



NR REF. : 102640

Pionowa piła taśmowa jest atutem każdego warsztatu zajmującego się obróbką stali. Piłowanie, nacinanie i oddzielanie konturów zewnętrznych i wewnętrznych - modele z serii VB A są przeznaczone do wszechstronnego użytku i charakteryzują się sztywną konstrukcją, stabilnym stołem roboczym i zmiennymi prowadnicami taśm

- Stół pochylany
- Płynnie regulowana prędkość taśmy
- Regulowana prowadnica brzeszczotu ze szczękami z węgla spiekane
- Przyrząd spawalniczy do brzeszczotów z nożycami i urządzeniem szlifierskim

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Wymiary stołu	500 mm x 400 mm
Stół z regulacją kąta (l/p)	15/45 °

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydatność cięcia wysokość x szerokość	185 mm x 310 mm
Prędkość cięcia	190 m/min

NAPĘD

Moc, napęd główny	0.55 kW
Moc, szlifowanie	0.09 kW
Wydatność urządzenia do zgrzewania płyt	2.4 kVA

WYMIARY I WAGA

Szerokość stołu	3 mm - 16 mm
Długość stołu	2855 mm - 2925 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	0.91 m x 0.82 m x 1.6 m
Waga	275 kg



VB 300A



VB 300A



VB 300A

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Stelaż maszyny jest wykonany jako sztywna konstrukcja stalowa, wytrzymała i stabilna
- Funkcjonalne, wyraziste kształty oraz łatwość użytkowania wyróżniają całą serię
- Stół nakładany jest wychylany w prawo i w lewo do cięcia piłą z kątownikiem
- Prędkość brzeszczotu jest regulowana elektronicznie i ma duży cyfrowy wyświetlacz
- Szczęki prowadnic brzeszczotu, wykonane z węgla spiekane, umożliwiają precyzyjną regulację na różne szerokości brzeszczotu
- Koło napędowe i kierunkowe są wyposażone w wymienne opaski z tworzywa sztucznego
- Naprężenie brzeszczotu można ustawiać precyzyjnie za pomocą łatwo dostępnego pokrętkła
- Seryjne urządzenie chłodzące do ilości minimalnych zwiększa okres użytkowania, oszczędza czas obróbki i obniża koszty

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zgrzewarka do pasów
Nożyce piły taśmowej
Lampa robocza
Piła taśmowa
System chłodzący
Regulowany ogranicznik stołu
Instrukcja obsługi