



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 102640

La sierra de cinta vertical es un gran activo para cualquier taller que trabaje el acero. Serrado de contornos externos e internos, desenganchar y separar - los modelos de la serie VB A están diseñados para tener usos múltiples y se caracterizan por su construcción rígida, su mesa de trabajo estable y su guiado de cinta variable

- Mesa giratoria
- Velocidad de la cinta infinitamente variable
- Guía de la hoja de sierra ajustable con mordazas de metal duro
- Soldador de la hoja de sierra con unidad de cizallado y amolado

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-000354	500 mm x 400 mm
attributes.MEG-000008.MER-002459	15/45 deg

ATTRIBUTES.MEG-000013.DESCRPTION

attributes.MEG-000013.MER-000225	185 mm x 310 mm
attributes.MEG-000013.MER-000039	10 m/min - 180 m/min

ATTRIBUTES.MEG-000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000159	0,55 kW
attributes.MEG-000002.MER-000164	0,09 kW
attributes.MEG-000002.MER-000386	2,4 kVA

ATTRIBUTES.MEG-

000004.DESCRPTION

attributes.MEG-000004.MER-000052	3 mm - 16 mm
attributes.MEG-000004.MER-000345	2.835 mm - 2.915 mm
attributes.MEG-000004.MER-000002-height	0,91 m x 0,82 m x 1,6 m
attributes.MEG-000004.MER-000108	275 kg



PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS

- El bastidor del maquinado presenta una construcción de acero rígida a la torsión para un diseño robusto y fuerte
- El diseño práctico y funcional, además de la manipulación fácil son las características comunes de toda esta serie
- La mesa de apoyo gira a la derecha y a la izquierda para los cortes en ángulo
- La velocidad de la hoja de la sierra se controla electrónicamente y se muestra en una pantalla digital grande
- Las guías de la hoja de la sierra tienen mordazas de carburo que se pueden ajustar exactamente a los diferentes anchos de la hoja de la sierra
- El rodillo y el engranaje del motor tienen cubiertas de plástico remplazables
- El tensionado de la hoja se puede microajustar con una rueda manual accesible
- El aerosol de microenfriamiento estándar aumenta la vida útil, ahorra tiempo de maquinado y reduce los costos

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT