



ART.-NR. : 102641

Eine Vertikalbandsäge ist eine Bereicherung für jede Werkstatt, die Stahl bearbeitet. Außen- und Innenkontouren sägen, ausklinken und trennen - die Modelle der Baureihe VB A sind für den Allround-Einsatz konzipiert und zeichnen sich durch ihre steife Konstruktion, den stabilen Arbeitstisch und variable Bandführungen aus

- Tisch schwenkbar
- Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit
- Einstellbare Sägeblattführung mit Hartmetallbacken
- Sägeblattschweißapparat mit Schere und Schleifeinrichtung

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Tischabmessungen	600 mm x 550 mm
Tisch winkelverstellbar (l/r)	15/45 Grad

SCHNEIDLEISTUNGEN

Schneidleistung Höhe x Ausladung	285 mm x 400 mm
Schnittgeschwindigkeit	257 m/min

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	1.5 kW
Motorleistung Schleifen	0.09 kW
Blattschweißvorrichtung Leistung	2.4 kVA

MASSE UND GEWICHTE

Blattbreite	3 mm - 15 mm
Blattlänge	3390 mm - 3467 mm
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.05 m x 0.92 m x 1.82 m
Gewicht	315 kg



VB 300A



VB 300A



VB 300A

PRODUKTDDETAILS

- Das Maschinengestell ist eine verwindungssteife Stahlkonstruktion, robust und stabil
- Funktionale, klare Formgestaltung und einfaches Handling zeichnen die gesamte Baureihe aus
- Der Auflagetisch ist nach rechts und links schwenkbar für Sägeschnitte mit Winkel
- Die Sägeblattgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar mit großem digitalen Anzeigedisplay
- Die Hartmetallbacken der Sägeblattführungen sind exakt auf verschiedene Sägeblattbreiten justierbar
- Antriebs- und Umlenkrad verfügen über auswechselbare Kunststoffbandagen
- Die Blattspannung ist über ein gut erreichbares Handrad feinfühlig einstellbar
- Die serienmäßige Minimalmengen-Kühleinrichtung erhöht die Standzeit des Sägeblattes, spart Bearbeitungszeit und senkt Kosten

SERIENAUSSTATTUNG

Sägebandschweißeinrichtung kompl.
Sägebandschere
Arbeitsleuchte
Sägeband
Kühlmitteleinrichtung
Verstellbarer Tischanschlag
Betriebsanleitung