



NR REF. : 102643

Pionowa piła taśmowa jest atutem każdego warsztatu zajmującego się obróbką stali. Piłowanie, nacinanie i oddzielanie konturów zewnętrznych i wewnętrznych - modele z serii VB A są przeznaczone do wszechstronnego użytku i charakteryzują się sztywną konstrukcją, stabilnym stołem roboczym i zmiennymi prowadnicami taśm

- Stół pochylany
- Płynnie regulowana prędkość taśmy
- Regulowana prowadnica brzeszczotu ze szczękami z węgla spiekanego
- Przyrząd spawalniczy do brzeszczotów z nożycami i urządzeniem szlifierskim

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Wymiary stołu	700 mm x 660 mm
Stół z regulacją kąta (l/p)	15/30 °

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydajność cięcia wysokość x szerokość	336 mm x 585 mm
Prędkość cięcia	340 m/min

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.5 kW
Moc, szlifowanie	0.09 kW
Wydajność urządzenia do zgrzewania płyt	2.4 kVA

WYMIARY I WAGA

Szerokość stołu	6 mm - 19 mm
Długość stołu	4430 mm - 4520 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.33 m x 1.06 m x 2.11 m
Waga	555 kg



VB 300A



VB 300A



VB 300A

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Stelaż maszyny jest wykonany jako sztywna konstrukcja stalowa, wytrzymała i stabilna
- Funkcjonalne, wyraziste kształty oraz łatwość użytkowania wyróżniają całą serię
- Stół nakładany jest wychylany w prawo i w lewo do cięcia piłą z kątownikiem
- Prędkość brzeszczotu jest regulowana elektronicznie i ma duży cyfrowy wyświetlacz
- Szczęki prowadnic brzeszczotu, wykonane z węgla spiekane, umożliwiają precyzyjną regulację na różne szerokości brzeszczotu
- Koło napędowe i kierunkowe są wyposażone w wymienne opaski z tworzywa sztucznego
- Naprężenie brzeszczotu można ustawiać precyzyjnie za pomocą łatwo dostępnego pokrętła
- Seryjne urządzenie chłodzące do ilości minimalnych zwiększa okres użytkowania, oszczędza czas obróbki i obniża koszty

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zgrzewarka do pasów
Nożyce piły taśmowej
Lampa robocza
Piła taśmowa
System chłodzący
Regulowany ogranicznik stołu
Instrukcja obsługi