



## ART.-NR. : 102643

Eine Vertikalbandsäge ist eine Bereicherung für jede Werkstatt, die Stahl bearbeitet. Außen- und Innenkontouren sägen, ausklinken und trennen - die Modelle der Baureihe VB A sind für den Allround-Einsatz konzipiert und zeichnen sich durch ihre steife Konstruktion, den stabilen Arbeitstisch und variable Bandführungen aus

- Tisch schwenkbar
- Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit
- Einstellbare Sägeblattführung mit Hartmetallbacken
- Sägeblattschweißapparat mit Schere und Schleifeinrichtung

## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH

Tischabmessungen	700 mm x 660 mm
Tisch winkelverstellbar (l/r)	15/30 Grad

### SCHNEIDLEISTUNGEN

Schneidleistung Höhe x Ausladung	336 mm x 585 mm
Schnittgeschwindigkeit	340 m/min

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	1.5 kW
Motorleistung Schleifen	0.09 kW
Blattschweißvorrichtung Leistung	2.4 kVA

### MASSE UND GEWICHTE

Blattbreite	6 mm - 19 mm
Blattlänge	4430 mm - 4520 mm
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.33 m x 1.06 m x 2.11 m
Gewicht	555 kg



VB 300A



VB 300A



VB 300A

## PRODUKTDDETAILS

- Das Maschinengestell ist eine verwindungssteife Stahlkonstruktion, robust und stabil
- Funktionale, klare Formgestaltung und einfaches Handling zeichnen die gesamte Baureihe aus
- Der Auflagetisch ist nach rechts und links schwenkbar für Sägeschnitte mit Winkel
- Die Sägeblattgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar mit großem digitalen Anzeigedisplay
- Die Hartmetallbacken der Sägeblattführungen sind exakt auf verschiedene Sägeblattbreiten justierbar
- Antriebs- und Umlenkrad verfügen über auswechselbare Kunststoffbandagen
- Die Blattspannung ist über ein gut erreichbares Handrad feinfühlig einstellbar
- Die serienmäßige Minimalmengen-Kühleinrichtung erhöht die Standzeit des Sägeblattes, spart Bearbeitungszeit und senkt Kosten

## SERIENAUSSTATTUNG

Sägebandschweißeinrichtung kompl.  
Sägebandschere  
Arbeitsleuchte  
Sägeband  
Kühlmitteleinrichtung  
Verstellbarer Tischanschlag  
Betriebsanleitung