



COD PROD. : 102643

Un fierăstrău cu bandă verticală reprezintă un avantaj pentru fiecare atelier în care se prelucrează metale moi. Tăierea, crestarea și separarea conturilor exterioare și interioare - modelele din seria VB A sunt concepute pentru utilizare universală și se caracterizează prin construcția rigidă, masa de lucru stabilă și ghidările variabile ale benzii

- Masă pivotantă
- Viteză reglabilă progresiv a benzii
- Ghidaj reglabil al lamei de fierăstrău, cu fălci din metal dur
- Aparat de sudură pentru lama de fierăstrău, cu foarfecă și echipament de șlefuire

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Dimensiunile mesei	700 mm x 660 mm
Masă cu reglare unghiulară (s/d)	15/30 °

CAPACITATEA DE TAIERE

Capacitatea de taiere înaltimea x degajarea	336 mm x 585 mm
Viteza de taiere	340 m/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	1.5 kW
Puterea motorului de rectificare	0.09 kW
Puterea aparatului de sudura pentru benzi	2.4 kVA

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Latimea benzii de debitare	6 mm - 19 mm
Lungimea tablei	4430 mm - 4520 mm
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.33 m x 1.06 m x 2.11 m
Greutatea	555 kg



VB 300A



VB 300A



VB 300A

DETALII PRODUS

- Cadrul mașinii este o construcție din oțel rezistentă la torsiune, robustă și stabilă
- Întreaga serie este definită de un design clar și simplu, funcțional
- Masa poate fi rabatată pe stânga și dreapta, pentru debitari la unghi
- Viteza benzii de fierăstrău poate fi reglată electronic cu display de afișare mare, digital
- Bacurile din metal dur ale ghidajelor lamei de fierăstrău pot fi ajustate cu acuratețe pentru diverse lățimi ale lamei de fierăstrău
- Roțile de antrenare și de ghidare dispun de protecții din plastic interschimbabile
- Tensionarea lamei poate fi reglată cu ajutorul roții manuale accesibile
- Unitatea de răcire tip MQL, inclusă în dotarea de serie, crește durata de viață a lamei de fierăstrău, economisește timp de prelucrare și scade costurile

ECHIPAMENT STANDARD

Dispozitiv complet de sudura pentru fierastraul cu banda

Bandă fierăstrău

Lampa de lucru

Dispozitiv de taiere a benzii

Sistem de racire cu emulsie

Opritor reglabil pentru masă

Instrucțiuni de operare