



NR REF. : 102816

Lekka kombinowana szlifierka taśmowa z własną podstawą może szlifować taśmą duże powierzchnie zarówno w poziomie, jak i w pionie. Z przodu posiada też talerz szlifierski ze stołem z możliwością regulacji kąta. Maszyna szczególnie nadaje się do zgrubnego szlifowania płaskich, prostych powierzchni w celu łamania krawędzi lub gratowania krawędzi. Talerz szlifierski jest przeznaczony do szlifowania zewnętrznych promieni lub kątów na wąskich końcach przedmiotu obrabianego, a prędkość szlifowania można zmieniać promieniem dużej tarczy szlifierskiej, aby uzyskać dokładniejszą obróbkę.

- Duża powierzchnia szlifowania
- Kompaktowa budowa z podstawą
- Szlifierka tarczowa ze stołem kątowym
- Szlifowanie powierzchni w pionie i w poziomie

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Kątowa regulacja stołu	45°
Prędkość pasa	5.5 m/s
Szlifierka taśmowa z regulowanym kątem	90°
Wymiary podkładki	230 mm
Prędkość (dysk)	23.3 m/s

NAPĘD

Moc, napęd główny	0.75 kW
Napięcie zasilania	230 V

WYMIARY I WAGA

Wymiary podkładki	230 mm
Wymiary pasa	150 mm x 1220 mm
Wysokość	915 mm
Waga	50 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Duża powierzchnia do wygładzania, fazowania i usuwania zalewków
- Szlifierka taśmowa może być używana w pionie i poziomie
- Do obróbki konturów, niewielkich powierzchni i krawędzi znakomicie nadaje się szlifierka tarczowa
- Przewodny obrotowo do 45° stół podporowy może być stosowany podczas szlifowania taśmowego i tarczowego
- Dołączony zderzak do szlifowania pod kątem z regulacją w zakresie 0° - 90°
- Mocne silniki oraz bieg o niskim poziomie wibracji zapewniają znakomite efekty szlifowania

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Regulowany zderzak
Stół nakładczy
Podstawa
Tarcza ścierna
Pasek ścierny
Instrukcja obsługi