



## ART.-NR. : 102816

Der leichte Kombibandschleifer mit eigenem Untergestell verfügt über eine große Schleiffläche mit Endlosschleifband, die horizontal und vertikal eingesetzt werden kann, sowie einen Schleifteller mit winkelverstellbarem Tisch davor. Die Maschine eignet sich insbesondere, um plane, gerade Flächen grob zu schleifen, um Kanten zu brechen oder Schnittkanten zu entgraten. Der Schleifteller ist für das Schleifen von Außenradien oder Winkeln an schmalen Werkstückenden konzipiert und über den Radius der großen Schleifscheibe lässt sich die Schleifgeschwindigkeit für eine feinere Bearbeitung variieren.

- Große Schleiffläche
- Kompakte Ausführung mit Untergestell
- Tellerschleiffläche mit Winkeltisch
- Flächenschleifen vertikal und horizontal

## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH

Tisch winkelverstellbar	45°
Bandgeschwindigkeit	5.5 m/s
Bandschleifer winkelverst.	90°
Tellerdurchmesser	230 mm
Tellergeschwindigkeit	23.3 m/s

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	0.75 kW
Versorgungsspannung	230 V

### MASSE UND GEWICHTE

Schleifteller Ø	230 mm
Bandabmessungen	150 mm x 1220 mm
Höhe	915 mm
Gewicht	50 kg

## PRODUKTDDETAILS

- Große Schleiffläche zum Glätten, Fasen und Entgraten
- Bandschleifeinrichtung horizontal und vertikal einstellbar
- Der Tellerschleifer eignet sich hervorragend für Konturen, kleine Flächen und Kanten
- Der Auflagetisch ist bis zu 45° schwenkbar und kann für Band- oder Tellerschleifarbeiten eingesetzt werden
- Der dazugehörige Gehrungsanschlag ist von 0° - 90° einstellbar
- Kräftige Motoren und ein vibrationsarmer Lauf sichern ein einwandfreies Schleifergebnis

## SERIENAUSSTATTUNG

Einstellbarer Anschlag  
Auflagetisch  
Untergestell  
Schleifscheibe  
Schleifband  
Betriebsanleitung