Brusné kotouče

KS 150 B

KAT. Č. : 102816

Lehká kombinovaná pásová bruska s vlastním podstavcem má velkou brusnou plochu s nekonečným brusným pásem, kterou lze používat ve vodorovné i svislé poloze, a brusný kotouč s úhlově nastavitelným stolem před ním. Stroj je vhodný zejména k hrubému broušení rovinných a rovných ploch, k broušení hran nebo k odstraňování otřepů na řezných hranách. Brusný kotouč je určen k broušení vnějších poloměrů nebo úhlů na úzkých koncích obrobků a poloměr velkého brusného kotouče umožňuje měnit rychlost broušení pro jemnější obrábění.

- velká brusná plocha
- Kompaktní provedení s podstavcem
- Talířová brusná plocha s úhlovým stolem
- Vertikální i horizontální plošné broušení

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Úhlově nastavitelný stůl	45°
Rychlost pásu	5.5 m/s
Úhlově nastavitelná pásová bruska	90°
Brusný talíř Ø	230 mm
Rychlost (talíř)	23.3 m/s

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	0.75 kW
Napájecí napětí	230 V

MÍRY A VÁHY

Brusný talíř Ø	230 mm
Rozměr pásu	150 mm x 1220 mm
Výška	915 mm
Hmotnost	50 kg

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Všechna práva vyhrazena
Zveřejněno dne: 2.09.2024.

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Velká plocha broušení pro vyhlazování, srážení hran a odhrotování
- Pásové brousicí zařízení použitelné horizontálně a vertikálně
- Pro obrysy, malé plochy a hrany se výtečně hodí talířová bruska
- Ukládací stůl se dá vychýlit až o 45° a může být použit pro brusné operace s pásovým nebo talířovým brusným nástrojem
- K tomu náležející pokosový doraz nastavitelný od 0 do 90°
- Silné motory a chod bez vibrací zajišťují bezvadný výsledek broušení

STANDARDNÍ VÝBAVA

Nastavitelný doraz
úložný stůl
Podstavec
Brusný kotouč
Brusný pás
Provozní návod

© 2024 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Všechna práva vyhrazena
Zveřejněno dne: 2.09.2024.