



REF. INV. : 102816

Esta lijadora de banda combinada con su propio bastidor inferior dispone de una gran superficie de lijado con una cinta abrasiva continua que puede utilizarse en horizontal y en vertical, así como de una muela abrasiva con mesa de ángulo ajustable. La máquina está especialmente diseñada para rectificar superficies planas y rectas a grandes rasgos, para romper bordes o para quitar rebabas de bordes afilados. La muela abrasiva está diseñada para la rectificación de radios externos o ángulos en extremos de piezas estrechos y, por medio del radio de la rueda abrasiva grande, puede modificarse la velocidad de lijado para un trabajo más fino.

- Gran área de lijado
- Diseño compacto con base
- Área de lijado de disco con mesa angular
- Rectificado de superficies verticales y horizontales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Ajuste angular de la mesa	45°
Velocidad de la banda	5.5 m/s
Lijadora de banda con ángulo ajustable	90°
Diámetro de almohadilla de lijado	230 mm
Velocidad (disco)	23.3 m/s

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	0.75 kW
Voltaje de alimentación	230 V

MEDIDAS Y PESOS

Diámetro de almohadilla de lijado	230 mm
Dimensiones de la banda	150 mm x 1220 mm
Altura	915 mm
Peso	50 kg

DETALLES DEL PRODUCTO

- Gran superficie de lijado para suavizado, biselado y eliminación de asperezas
- La lijadora de banda puede usarse en sentido horizontal o vertical
- La lijadora de disco es ideal para contornos, superficies pequeñas y bordes
- La mesa de apoyo gira hasta 45° y se puede utilizar para el lijado con banda o disco
- El tope de inglete incluido se puede ajustar de 0° a 90°
- Los motores potentes y vibraciones bajas aseguran resultados óptimos de lijado

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Tope ajustable
Mesa de apoyo
Base
Muela de rectificado
Banda de lijado
Manual del usuario