



COD. ART. : 102816

La leggera levigatrice a nastro combinata con base propria dispone di un'ampia superficie a nastro senza fine utilizzabile orizzontalmente e verticalmente e di un disco di levigatura con piano ad angolo regolabile. La macchina è particolarmente adatta per la sgrossatura di superfici piane e diritte, per la rottura dei bordi e la sbavatura dei bordi a spigolo vivo. Il disco di levigatura è progettato per la lavorazione di raggi esterni o angoli all'estremità di pezzi stretti ed è possibile regolare la velocità di levigatura tramite il raggio della mola grande, per una lavorazione più fine.

- ampia superficie di smerigliatura
- versione compatta con basamento
- area di smerigliatura su disco con tavola angolare
- smerigliatura delle superfici verticale ed orizzontale

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Regolazione angolazione tavola	45°
--------------------------------	-----

Velocità nastro	5.5 m/s
-----------------	---------

Regolazione angolo nastro	90°
---------------------------	-----

Diametro disco di smerigl.	230 mm
----------------------------	--------

Velocità (disco)	23.3 m/s
------------------	----------

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	0.75 kW
---------------------------------------	---------

Tensione d'alimentazione	230 V
--------------------------	-------

DIMENSIONI E PESO

Diametro disco di smerigl.	230 mm
----------------------------	--------

Dimensioni nastro	150 mm x 1220 mm
-------------------	------------------

Altezza	915 mm
---------	--------

Peso	50 kg
------	-------

DETTAGLI PRODOTTO

- Ampia superficie di smerigliatura per levigare, smussare e sbavare
- Smerigliatrice a nastro utilizzabile sia in verticale che in orizzontale
- L'unità di smerigliatura a disco è particolarmente adatta per la lavorazione di profili, piccole superfici e spigoli
- L'area di appoggio materiale è inclinabile sino a 45° e può essere utilizzata sia per la lavorazione con nastro che per quella con disco
- La battuta di finecorsa è regolabile da 0° a 90°
- Potenti motori con funzionamento a bassissimo livello di vibrazioni assicurano ottimi risultati di lavorazione

DOTAZIONE STANDARD

Battuta di finecorsa regolabile
Tavola d'appoggio
Basamento
Mola
Nastro di smerigliatura
Manuale d'uso