



Арт. : 102858

Станки для удаления грата с труб и профилей серии EM являются идеальным дополнением к любой дисковой пиле, ножницам, вырубному станку или станку для обработки торцов профилей. При помощи прочной проволочной щетки удаляется не полностью снятая стружка и заусенцы. Сама кромка среза остается неизменной. Идеально подходит для любой мастерской по обработке труб в сфере мелкого и промышленного производства.

- внутреннее и наружное удаление заусенец
- подставка включена в поставку
- внешняя вытяжка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Частота вращения	3000 об/мин
------------------	-------------

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	2.2 кВт
--------------------------------	---------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размер крацовки	250 мм x 45 мм x 24 мм
-----------------	------------------------

Габариты (Д x Ш x В)	0.33 м x 0.64 м x 1.16 м
----------------------	--------------------------

Масса	50 кг
-------	-------

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- для удаления грата с труб, профилей и плоского материала
- грат можно удалять с внутренней и внешней стороны заготовок
- вкл. стабильное основание станка
- возможность подключения для внешнего отсоса
- зачистные круги с различной толщиной проволоки, вкл. круги для обработки нержавеющей стали
- 5 лет гарантии на двигатель привода

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подставка
крацовка
устройство для установки системы отсоса
руководство по эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Зачистной круг 250 x 45 мм / 0,3 мм, Арт. : 252841
- Зачистной круг 250 x 45 мм / 0,5 мм, Арт. : 252842
- Зачистной круг 250 x 45 мм / 0,2 мм, Арт. : 252843
- Зачистной круг 250 x 45мм для нержавеющей стали, Арт. : 252844