



## RÉF. ART. : 102880

Les rectifieuses de la gamme SM sont adaptées à la rectification d'outils comme les poinçons, les forets hélicoïdaux, les électrodes, les outils de tournage, les pointes de centrage et de nombreuses autres formes de profils. Équipées d'un ensemble de pinces de serrage courantes, d'abrasifs et d'un bâti, les machines sont prêtes à être utilisées immédiatement.

- Gamme d'applications universelle
- Nombreux accessoires standards
- Jeu de pinces de serrage du commerce
- Espace au sol réduit

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Diamètre de rectification	25 mm
Vitesse	5200 1/min
Diamètre max. de pince	16 mm
Rectification de cônes	0° ~ 180°
Rectification face arrière	0 ~ 45 deg
Course manivelle broche	8 mm
Course du porte outil	18 mm

### COURSES

Course du porte outil	140 mm
-----------------------	--------

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.18 kW
----------------------------	---------

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de meules	100 mm x 50 mm x 20 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	0.45 m x 0.4 m x 0.35 m
Poids	56 kg
Poids socle	17 kg



## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle  
Cage de disque  
Meule  
Liste de pièces de rechange  
Pinces Ø 3, 4, 6, 8, 10 mm  
Outillage de service  
Mode d'emploi  
Protocole de réception machine