Универсальные шлифовальные станки
SM

АРТ. : 102880

Штихельные шлифовальные станки серии SM подходят для шлифования инструмента, например, штемпелей, спиральных сверл, электродов, токарных резцов, центрирующих центров и многих других профильных форм. Поставляемые с комплектом цанг наиболее распространенных размеров, шлифовальными материалами и подставкой, станки готовы к немедленному использованию.

- универсальное применение
- широкий выбор стандартных принадлежностей
- популярная на рынке система цанговых зажимов
- небольшая площадь установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Диаметр шлифования	25 мм
Частота вращения	5200 об/мин
Макс. Ø зажимной цанги	16 мм
Шлифование конуса	0° ~ 180°
Обратный угол	0 ~ 45 °
Число оборотов маховичка шпинделя	8 мм
Число обор. маховичка державки инструмента	18 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОД

Технологический ход, инструмент. магазин	140 мм

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	0.18 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размер шлифов. диска	100 мм x 50 мм x 20 мм
Габариты (Д x Ш x В)	0.45 м x 0.4 м x 0.35 м
Масса	56 кг
Масса основания	17 кг

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 20.03.2024.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подставка
зажим шлифовального круга
шлифовальный диск
список запчастей
зажимные цанги 3, 4, 6, 8, 10 мм
инструмент для обслуживания
руководство по эксплуатации
акт приемки / передачи

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 20.03.2024.