



## NR REF. : 102886

Ciężka szlifierka taśmowa/tarczowa wyposażona jest w taśmę szlifierską o dużej powierzchni, umieszczonej na dużej rolce kontaktowej. Szlifierkę można regulować pod kątem w poziomie i podłączyć na króćcu do systemu odciągowego. Ta seria szlifierek taśmowych ma szczególnie mocny napęd główny, idealny do szlifowania płaskich i prostych powierzchni lub do fazowania i gratowania krawędzi. Rolka kontaktowa jest również idealna do szlifowania zewnętrznych i wewnętrznych promieni lub kątów na wąskich końcach przedmiotu obrabianego.

- Do precyzyjnego szlifowania złączy rurowych
- Wałek kontaktowy do szlifowania końcówek wałów
- Wzdłużna powierzchnia szlifierska do gratowania
- Odpowiednie do stali nierdzewnej i aluminium
- Możliwość podłączenia do odciągu próżniowego

## DANE TECHNICZNE

### PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Rolka kontaktowa	200 mm x 150 mm
Wymiary pasa	150 mm
Powierzchnia szlifowania	530 mm x 150 mm
Prędkość pasa	33 m/s
Prędkość	2800 obr./min

### NAPĘD

Moc, napęd główny	4 kW
-------------------	------

### WYMIARY I WAGA

Wymiary, rolki prowadzące	225 mm x 150 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.05 m x 0.62 m x 1.27 m
Waga	128 kg

## SZCZEGÓŁY PRODUKTY



- Doskonałe efekty szlifowania dzięki ruchom taśmy szlifierskiej z niewielkimi wibracjami i stabilnemu wykonaniu wszystkich części
- Szeroka rolka kontaktowa jest doskonale przystosowana do szlifowania krawędzi, końcówek i promieni
- Regulowana nakładka szlifierska z regulowaną ochroną oczu umożliwia dokładną i bezpieczną pracę
- Osłona zamyka długą powierzchnię szlifierską, kiedy nie jest ona używana
- Wymiana taśmy szlifierskiej bez narzędzi przy użyciu urządzenia do szybkiej wymiany
- Pojemniki do wychwytywania wiórów pomagają w utrzymaniu otoczenia roboczego w czystości
- Szlifierka taśmowa B150D jest ponadto wyposażona we wbudowany w stojak dolny odciąg



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa  
1 taśma szlifierska  
Stół nakładczy  
Przezroczysta szyba ochronna  
Instrukcja obsługi

