



KAT. Č. : 102886

Těžká pásová bruska má velkou brusnou plochu s nekonečným brusným pásem, který se pohybuje po velkém kontaktním válci. Úhel brusky lze nastavit ve vodorovné poloze a lze ji připojit k odsávacímu systému pomocí vývodu. Tato řada pásových brusek má obzvláště výkonný hlavní pohon, který je ideální pro broušení rovinných a rovných ploch nebo pro srážení hran a odstraňování otřepů. Kontaktní válec je ideálně vhodný pro broušení vnějších poloměrů nebo úhlů na úzkých koncích obrobků.

- precizně brousí rohové spoje
- Kontaktní válec k broušení konců
- dlouhá brusná plocha k odstraňování otřepů
- vhodné pro ušlechtilou ocel a hliník
- Připraveno pro odsávání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Přítlačný válec	200 mm x 150 mm
Rozměr pásu	150 mm
Brusná plocha	530 mm x 150 mm
Rychlost pásu	33 m/s
Počet otáček	2800 1/min

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	4 kW
------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Hnací kladka (rozměry)	225 mm x 150 mm
Rozměry	1.05 m x 0.62 m x 1.27 m
Hmotnost	128 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



- Vynikající výsledky broušení díky nízkovibračnímu chodu brusného pásu a stabilnímu provedení všech konstrukčních částí
- Široký kontaktní váleček se výborně hodí k broušení hran, špic a rádiusů
- Nastavitelná brusná podložka s nastavitelnou ochranou očí umožňuje přesnou a bezpečnou práci
- Dlouhá brusná plocha je v době, kdy není využívána, chráněna krytem
- Výměna brusného pásu bez použití náradí, pomocí rychloupínacího zařízení
- Lapače třísek pomáhají udržovat čisté pracovní prostředí
- Pásová bruska B150D má navíc v podstavci zabudované odsávání

STANDARDNÍ VÝBAVA



Podstavec
1 brusný pás
úložný stůl
štítek pro ochranu zraku
Provozní návod

