

Lijadora de Disco y Banda B 150



REF. INV. : 102886

Esta pesada lijadora de banda dispone de una gran superficie de lijado con una cinta abrasiva continua que se desplaza sobre un rodillo de contacto de grandes dimensiones. La lijadora puede ajustarse en horizontal en el ángulo y puede conectarse por medio de una boquilla a un sistema de aspiración. Esta serie de lijadora de banda dispone de un accionamiento principal especialmente potente, ideal para el rectificado de superficies planas y rectas o para el biselado o desbarbado de bordes. Además, el rodillo de contacto es excelente para el rectificado de radios externos e internos o de ángulos en los extremos estrechos de piezas.

- Para el rectificado de precisión de uniones de tubos
- Rodillo de contacto para el rectificado de extremos de ejes
- Superficie de rectificado longitudinal para el desbarbado
- Adecuada para acero inoxidable y aluminio
- Preparada para la conexión de aspiración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Rueda de contacto | 200 mm x 150 mm |
| Dimensiones de la banda | 150 mm |
| Área de lijado | 530 mm x 150 mm |
| Velocidad de la banda | 33 m/s |
| Velocidad | 2800 1/min |

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

| | |
|--|------|
| Clasificación del motor de accionamiento principal | 4 kW |
|--|------|

MEDIDAS Y PESOS

| | |
|---|--------------------------|
| Rodillo de accionamiento (dimensiones) | 225 mm x 150 mm |
| Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | 1.05 m x 0.62 m x 1.27 m |
| Peso | 128 kg |

DETALLES DEL PRODUCTO



- Excelentes resultados de rectificado gracias a la mínima vibración durante la operación de la banda de lijado y diseño rígido de todos los componentes
- El rodillo de contacto amplio es ideal para rectificar bordes, puntas y radios
- Soporte de rectificadora ajustable con protección para ojos ajustable para mayor precisión y seguridad
- Una cubierta contiene la superficie de rectificado longitudinal mientras no está en uso
- Las cintas de esmerilado se pueden cambiar en cuestión de segundos mediante un tornillo de banco de cambio rápido, sin necesidad de herramientas
- Los recolectores de lascas ayudan a mantener el ambiente de trabajo limpio
- La lijadora de banda B150D tiene una base con escape de vacío integrado

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base
1 banda de lijado
Mesa de apoyo
Protector de seguridad de observación
Manual del usuario

