



COD PROD. : 102886

Șlefuitorul cu bandă are o suprafață de șlefuit mare, cu o bandă de șlefuit nelimitată care trece peste o rolă de contact de dimensiuni mari. Unghiul șlefuitorului poate fi reglat orizontal și conectat la un sistem de aspirare prin intermediul unei duze. Această serie de șlefuitoare cu bandă dispune de o unitate principală de angrenare deosebit de puternică, ideală pentru șlefuirea suprafețelor plane și drepte sau pentru fațetarea și debavurarea muchiilor. De asemenea, rola de contact este ideală pentru șlefuirea razelor exterioare și interioare sau a unghiurilor de pe capetele înguste ale piesei prelucrate.

- șlefuire precisă a îmbinărilor de țevi
- rolă de contact pentru șlefuirea capetelor
- suprafață lungă de șlefuire pentru debavurare
- adecvat pentru oțel inoxidabil și aluminiu
- pregătit pentru aspirație

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Rolă de contact	200 mm x 150 mm
Dimensiunile benzii	150 mm
Suprafața de șlefuit	530 mm x 150 mm
Viteza benzii	33 m/s
Turatie	2800 1/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	4 kW
-----------------------------	------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Rola conducatoare (Dimensiuni)	225 mm x 150 mm
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.05 m x 0.62 m x 1.27 m
Greutatea	128 kg



DETALII PRODUS

- Rezultate excelente la șlefuire datorită mișcării benzii de șlefuire cu vibrații reduse și a execuției stabile a componentelor
- Rola de contact lată este adecvată pentru șlefuirea muchiilor, vârfurilor și razelor
- Suportul de șlefuire reglabil cu protecție reglabilă pentru ochi permite lucrul exact și sigur
- O protecție închide suprafața completă de șlefuire atunci când nu este utilizată
- Înlocuirea benzii de șlefuire se face fără scule, cu un dispozitiv de prindere rapid
- Recipient pentru captarea șpanului ajută la menținerea curățeniei în mediul de lucru
- Șlefuitorul cu bandă B150 D dispune în plus de aspirație, integrată în cadru



ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru strung
1 bandă de șlefuire
Masa de depozitare
Protecție ochi
Instrucțiuni de operare

