



АРТ. : 102886

Этот ленточно-шлифовальный станок имеет большую шлифующую поверхность со шлифовальной лентой, которая движется по контактному ролику большого размера. Шлифовальный станок может выставляться горизонтально под углом и подключаться к вытяжной системе через патрубок. Эта серия ленточно-шлифовальных станков имеет особо мощный главный привод, идеально подходит для шлифования плоских и прямолинейных поверхностей, а также для снятия фасок и зачистки кромок. Кроме того, контактный ролик прекрасно подходит для обработки наружных и внутренних радиусов и углов на узких торцах заготовок.

- высокая точность обработки соединений труб
- контактный ролик для шлифовки краев
- большая поверхность обработки для удаления заусенец
- подходит для нержавеющей стали и алюминия
- возможно подключение вытяжки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Размер ролика	200 мм x 150 мм
Размеры ленты	150 мм
Поверхность обработки	530 мм x 150 мм
Скорость движения ленты	33 м/сек
Частота вращения	2800 об/мин

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	4 кВт
--------------------------------	-------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Катушка привода (размеры)	225 мм x 150 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1.05 м x 0.62 м x 1.27 м
Масса	128 кг

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ



- Отличные результаты шлифовки благодаря низкой вибрации при работе шлифовальной ленты и устойчивой конструкции всех компонентов
- Широкий контактный валик идеально подходит для шлифовки кромок, наконечников и радиусов
- Регулируемая шлифовальная опора с настраиваемым защитным стеклом обеспечивает безопасную и эффективную работу
- Специальный кожух для длинной поверхности, когда она не используется
- Замена шлифовальной ленты без инструмента с помощью быстрого зажимного устройства
- Улавливатели стружки помогают сохранять рабочее пространство в чистоте
- Ленточно-шлифовальный станок B150 D также оборудован системой отвода, встроенной в нижнюю часть станины



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подставка
1 шлифовальная лента
опорная рабочая поверхность
защитное стекло
руководство по эксплуатации

