



NR REF. : 112150

Zeszlifowanie i doszlifowanie, ostrzenie i usuwanie zadziorów z elementów metalowych i narzędzi. Seria ma 3 powszechnie dostępne wielkości do średnicy tarczy szlifierskiej 300 mm i dużej mocy napędu.

- wersja przemysłowa
- w zestawie stojak dolny
- praca bez drgań

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Prędkość	1450 obr./min
----------	---------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	2.2 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary tarcz ściernych	300 mm x 50 mm x 75 mm
-------------------------	------------------------

Waga	84 kg
------	-------



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ciężka wersja ze stabilnym, odlewanym korpusem żeliwnym i niewymagającym konserwacji silnikiem
- Wyważony rotor i wysokiej jakości utożyskowanie zapewniają spokojną pracę i dobry wynik szlifowania
- Bezpieczeństwo jest najważniejsze: wyłącznik bezpieczeństwa i przezroczysta szyba ochronna
- Wysokiej jakości komponenty dla zapewnienia długiej żywotności w trudnych warunkach warsztatowej codzienności

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa
Przezroczysta szyba ochronna
2 uniwersalne ściernice korundowe