



### NR REF. : 112151

Zeszlifowanie i doszlifowanie, ostrzenie i usuwanie zadziorów z elementów metalowych i narzędzi. Seria ma 3 powszechnie dostępne wielkości do średnicy tarczy szlifierskiej 300 mm i dużej mocy napędu.

- wersja przemysłowa
- w zestawie stojak dolny
- praca bez drgań

## DANE TECHNICZNE

### PRZESTRZEŃ ROBOCZA

|          |               |
|----------|---------------|
| Prędkość | 2950 obr./min |
|----------|---------------|

### NAPĘD

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moc, napęd główny | 0.9 kW |
|-------------------|--------|

### WYMIARY I WAGA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Wymiary tarcz ściernych | 200 mm x 32 mm x 32 mm |
|-------------------------|------------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Waga | 28 kg |
|------|-------|



## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ciężka wersja ze stabilnym, odlewanym korpusem żeliwnym i niewymagającym konserwacji silnikiem
- Wyważony rotor i wysokiej jakości utożyskowanie zapewniają spokojną pracę i dobry wynik szlifowania
- Bezpieczeństwo jest najważniejsze: wyłącznik bezpieczeństwa i przezroczysta szyba ochronna
- Wysokiej jakości komponenty dla zapewnienia długiej żywotności w trudnych warunkach warsztatowej codzienności

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa  
Przezroczysta szyba ochronna  
2 uniwersalne ściernice korundowe