

REF. INV. : 112151

Lijado, rectificado y eliminación de asperezas de piezas metálicas y herramientas. Esta serie ofrece 3 tamaños comunes hasta una muela de rectificado con un diámetro de 300 mm, y presenta un accionamiento potente.

- Diseño industrial
- Base incluida
- Operación de vibración baja



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Velocidad	2950 1/min
-----------	------------

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	0.9 kW
--	--------

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones de las muelas de rectificado	200 mm x 32 mm x 32 mm
--	------------------------

Peso	28 kg
------	-------



DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseño resistente con cuerpo de hierro fundido rígido y motor libre de mantenimiento
- El rotor balanceado y los cojinetes de primera calidad aseguran un funcionamiento silencioso y resultados óptimos
- La seguridad es siempre lo primero: Interruptor de parada de emergencia y protector de seguridad de observación
- Componentes de primera calidad para una larga vida útil de la herramienta y resistencia en condiciones de trabajo exigentes



EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base
Protector de seguridad de observación
2 ruedas de corindón universales