



RÉF. ART. : 112151

Rectification et meulage, affûtage et ébavurage de pièces métalliques et d'outils. La gamme offre 3 dimensions courantes jusqu'à un diamètre de disque de rectification de 300 mm et une puissance d'entraînement élevée.

- Exécution industrielle
- Sous-châssis incl.
- Fonctionnement à faibles vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

Vitesse	2950 1/min
---------	------------

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur principal	0.9 kW
----------------------------	--------

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de meules	200 mm x 32 mm x 32 mm
----------------------	------------------------

Poids	28 kg
-------	-------



DÉTAILS DU PRODUIT

- Construction lourde avec bâti en fonte stable et moteur sans maintenance
- L'équilibrage du rotor et les paliers de qualité garantissent une marche silencieuse et de bons résultats de ponçage
- La sécurité d'abord : interrupteur d'arrêt d'urgence et vitres de sécurité
- Composants haut de gamme pour une longue durée de vie dans des conditions d'atelier difficiles



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle
Vitre de protection
2 meules universelles au corindon