



NR REF. : 112152

Zeszlifowanie i doszlifowanie, ostrzenie i usuwanie zadziorów z elementów metalowych i narzędzi. Seria ma 3 powszechnie dostępne wielkości do średnicy tarczy szlifierskiej 300 mm i dużej mocy napędu.

- wersja przemysłowa
- w zestawie stojak dolny
- praca bez drgań

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Prędkość	2950 obr./min
----------	---------------

NAPĘD

Moc, napęd główny	0.9 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary tarcz ściernych	250 mm x 32 mm x 32 mm
-------------------------	------------------------

Waga	32 kg
------	-------



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Ciężka wersja ze stabilnym, odlewanym korpusem żeliwnym i niewymagającym konserwacji silnikiem
- Wyważony rotor i wysokiej jakości utożyskowanie zapewniają spokojną pracę i dobry wynik szlifowania
- Bezpieczeństwo jest najważniejsze: wyłącznik bezpieczeństwa i przezroczysta szyba ochronna
- Wysokiej jakości komponenty dla zapewnienia długiej żywotności w trudnych warunkach warsztatowej codzienności

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Podstawa
Przezroczysta szyba ochronna
2 uniwersalne ściernice korundowe