



АПТ. : 112152

Обточка, заточка и зачистка металлических деталей и инструментов. В серии представлены модели трех востребованных на рынке размеров с высокой приводной мощностью, максимальный диаметр шлифовального круга составляет 300 мм.

- исполнение промышленного класса
- подставка в комплекте
- низкий уровень вибрации при работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Частота вращения	2950 об/мин
------------------	-------------

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	0.9 кВт
--------------------------------	---------

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размер шлифов. диска	250 мм x 32 мм x 32 мм
----------------------	------------------------

Масса	32 кг
-------	-------



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- тяжелая стабильная конструкция в литом корпусе и двигателем, практически не требующим техобслуживания
- сбалансированный ротор и качественные подшипники гарантируют равномерный ход и качественную обработку поверхности
- аварийный выключатель и защитные стекла обеспечивают безопасность в работе
- комплектующие высокого качества обеспечивают высокий срок службы



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подставка
защитное стекло
2 универс. корундовых шлифовальных диска