



REF. INV. : 112700

Esta lijadora de banda combinada pesada y compacta dispone de una gran superficie de lijado con cinta abrasiva continua, que puede utilizarse en horizontal y en vertical. Puede conectarse a un sistema de aspiración por medio de una boquilla. La muela abrasiva con la mesa de ángulo ajustable de fundición gris estable es especialmente apropiada para el rectificado de radios exteriores o ángulos en extremos estrechos de piezas. Por medio del radio de la muela, puede modificarse la velocidad de rectificado también para un trabajo más fino.

- Gran área de lijado para desbarbar y eliminar
- Construcción pesada con base rígida
- Área de lijado de disco con mesa angular sólida
- Rectificado de superficies verticales y horizontales
- Preparada para conexión de escape de vacío

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Velocidad de la banda	8.4 m/s
Velocidad	1600 1/min
Área de la mesa, rectificado con correa-	152 mm x 267 mm
Área de la mesa, rectificado con disco	190 mm x 330 mm
Ajuste angular de la mesa	45°

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.1 kW
----------------------------------------------------	--------

MEDIDAS Y PESOS

Diámetro de almohadilla de lijado	250 mm
Dimensiones de la banda	150 mm x 1220 mm
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	0.59 m x 0.66 m x 1.55 m
Peso	78 kg



Rectificado de superficie

DETALLES DEL PRODUCTO

- Mesa de apoyo para lijar con disco o banda
- Fácil cambio de la correa con mecanismo de bloqueo rápido
- Incluyendo base de acero
- La lijadora de banda puede usarse en sentido horizontal o vertical
- Conector de succión de polvo en la unidad de lijadora de disco o de banda
- Disco equilibrado de la lijadora para un funcionamiento sin vibraciones

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base
Conector de succión de polvo
Topes
Banda de lijado
Muela de rectificado