Afiladoras de Herramientas

FSM 14 S

REF. INV. : 112805

Los manejables aparatos de fresado y rectificado de la serie FSM convencen por su fácil manejo, son ideales para un lijado frontal preciso y rentable de HSS y metal duro y disponen de una estación adicional para el rectificado de filos de espirales externas. Estos aparatos son ideales para cualquier tarea con herramientas. Forman parte del suministro las pinzas portapiezas y una muela de rectificado de gran valor.

- Rectificado de cuchillas en espiral circunferencial
- Tiempos cortos de mecanizado
- Muelas incl.
- Pinzas comunes incl.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Diámetro de rectificado	4 mm - 14 mm
Material para muela de rectificado	CBN

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	0.16 kW
Voltaje de alimentación	220 V

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	0.61 m x 0.25 m x 0.3 m
Peso	22 kg

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Todos los derechos reservados
Publicado en: 20.03.2024.

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para rectificado de cortadores de acero de alta velocidad y carburo con diámetros de 4 a 14 mm
- Los cortadores con 2, 3 y 4 hojas pueden maquinarse, los cortadores con 6 hojas pueden maquinarse si su diámetro es de al menos 12 mm
- Fácil rectificación de hojas en espiral circunferenciales
- Maquinado rápido de herramientas – rápida configuración de cortadores en la máquina
- Se incluyen 2 ruedas de rectificado
- 6 boquillas con los diámetros comunes de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm

© 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Todos los derechos reservados
Publicado en: 20.03.2024.