



### COD PROD. : 112805

Dispozitivele de ascuțit freze din seria FSM impresionează prin operarea lor simplă, sunt ideale pentru șlefuirea precisă și rentabilă a frezelor HSS și pentru carburi și dispun de o stație suplimentară pentru șlefuirea taisyului exterior în spirală. Dispozitivele sunt ideale pentru orice versiune de sculă. Sistemele de fixare și un disc pentru șlefuire de înaltă calitate sunt incluse în dotarea standard.

- Ascutirea cutitelor exterioare în spirală
- Timpi de setare reduși
- Discuri pentru șlefuire incl.
- Bucse de fixare uzuale incl.

## DATE TEHNICE

### DOMENIUL DE LUCRU

Diametru ascuțire 4 mm - 14 mm

Material disc abraziv CBN

### PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal 0.16 kW

Tensiune de alimentare 220 V

### DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI) 0.61 m x 0.25 m x 0.3 m

Greutatea 22 kg

## DETALII PRODUS

- Se ascut freze din- HSS si carburi cu  $\varnothing$  4 -14 mm
- Freze cu 2, 3 si 4 muchii taietoare, freze cu 6 muchii taietoare, care pot fi ascutite incepand cu  $\varnothing$  12 mm
- Ascutirea simpla a muchiiilor taietoare a sculelor de taiat cu spirale exterioare rotative
- Timpul neproductiv se reduce - datorita montarii rapide a frezei pe masina
- Sunt incluse 2 roti de rectificare
- 6 colete pe diametrul de fixare comun 4, 6, 8, 10, 12, 14