

REF. INV. : 112820

Los manejables aparatos de taladrado y rectificado de la serie KSM convienen por su fácil manejo y son ideales para el rectificado preciso y rentable de brocas espirales de doble filo. Incluso sin conocimientos previos, las tareas pueden llevarse a cabo de una forma limpia, rápida y precisa. Estos aparatos son ideales para cualquier tarea con herramientas y forman parte del suministro tanto las pinzas portapiezas como una muela de rectificado de gran valor.

- Rectificado de ángulos de ataque y de puntos
- Muelas incl.
- Pinzas comunes incl.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

Diámetro de rectificado 2 mm - 13 mm

Material para muela de rectificado CBN

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal 0.18 kW

Voltaje de alimentación 220 V

MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) 0.4 m x 0.22 m x 0.29 m

Peso 22 kg

DETALLES DEL PRODUCTO

- Biselado o ángulo de relieve (broca posterior del taladro), biselado de ángulo de punta
- Rectificado libre de centro de broca de taladro
- Recorrido óptimo de rectificado para proporcionar una eliminación controlada de lascas en el taladro