

# Afiladoras de Herramientas **KSM 13**



**REF. INV. : 112820**

Los manejables aparatos de taladrado y rectificado de la serie KSM convencen por su fácil manejo y son ideales para el rectificado preciso y rentable de brocas espirales de doble filo. Incluso sin conocimientos previos, las tareas pueden llevarse a cabo de una forma limpia, rápida y precisa. Estos aparatos son ideales para cualquier tarea con herramientas y forman parte del suministro tanto las pinzas portapiezas como una muela de rectificado de gran valor.

- Rectificado de ángulos de ataque y de puntos
- Muelas incl.
- Pinzas comunes incl.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

Diámetro de rectificado	3 mm - 13 mm
Material para muela de rectificado	CBN

### CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	0.12 kW
Voltaje de alimentación	220 V

### MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	0.32 m x 0.18 m x 0.19 m
Peso	9 kg



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Biselado o ángulo de relieve (broca posterior del taladro), biselado de ángulo de punta
- Rectificado libre de centro de broca de taladro
- Recorrido óptimo de rectificado para proporcionar una eliminación controlada de lascas en el taladro