

## COD. ART. : 112825

Le maneggevoli rettificatrici per utensili della serie KSM convincono grazie alla loro semplicità di utilizzo e sono ideali per una precisa ed economica affilatura delle punte elicoidali a doppio taglio. Il lavoro viene svolto in maniera rapida, pulita e precisa, anche da operatori poco esperti. Queste macchine sono ideali per qualsiasi fornitore di utensili e la fornitura comprende sia le pinze che una mola di alta qualità.

- affilatura dell'angolo di spoglia inferiore e dell'angolo della punta
- incl. mole
- incl. pinze dei tipi più comuni



## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Diametro di affilatura 2 mm - 13 mm

Materiale mola CBN

### POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale 0.18 kW

Tensione d'alimentazione 220 V

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) 0.4 m x 0.22 m x 0.29 m

Peso 22 kg

## DETTAGLI PRODOTTO

- Affilatura dell'angolo di spoglia inferiore (retro del tagliente) e dell'angolo fra i taglienti
- Assottigliamento apice
- Affilatura libera della punta
- Affilatura punta con una rimozione controllata degli sfridi