



## REF. INV. : 130018

La serie de nervadoras KSM son un apoyo tanto en la reparación como en la producción industrial. Los ejes estables toman ambos rodillos, desde los cuales se muestra la forma positiva y la forma negativa de los rebordes. Un potente motor accionado por pedal acciona ambos rodillos. De esta forma pueden trabajarse también chapas más gruesas. La profundidad de los rebordes se determinará por medio del avance del rodillo superior. En estas máquinas las chapas y los tubos están provistos de rebordes, por ejemplo, en la construcción de recipientes y sistemas de ventilación.

- Construcción soldada con paredes gruesas de acero
- Motores con engranajes reductores, y sistemas de freno
- Cuatro juegos de rodillos de rebordeado y de pinzado
- Interruptor de pie para un fácil manejo
- Base robusta que garantiza una huella mínima

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

Espesor de placa (máx.)	1.2 mm
Distancia máx. del rodillo	56 mm
Abertura	200 mm
Velocidad	32 1/min

### CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor	0.75 kW
-------------------------	---------


### MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.1 m x 0.48 m x 1.48 m
Peso	120 kg






## DETALLES DEL PRODUCTO


- El marco de la máquina KSM 12 está hecho de hierro fundido acanalado
- Todos los modelos tienen motores potentes con engranajes de reducción y sistemas de freno
- Se incluyen cuatro conjuntos de rodillos de pliegue y reborde
- También existe la opción de elegir otros conjuntos de rodillos para una variedad de aplicaciones
- Su manejo fácil se hace con una unidad de control móvil con interruptor de E-Stop
- Dos interruptores de pie grandes simplifican el cambio de las direcciones de rotación para rebordes no circunferenciales
- Una placa de tope extremadamente estable y rígida permite un trabajo exigente
- La base acanalada ocupa un espacio mínimo



Extra Rollers



Extra Rollers



## EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Base  
Pedal  
4 pares de rodillos estándar  
Manual del usuario

## EQUIPO OPCIONAL PARA

- Cilindros a medida, tipo E1 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257362
- Cilindros a medida, tipo E2 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257363
- Cilindros a medida, tipo E3 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257364
- Cilindros a medida, tipo E4 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257365
- Cilindros a medida, tipo E5 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257366
- Cilindros a medida, tipo E6 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257367
- Cilindros a medida, tipo E7 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257368
- Cilindros a medida, tipo E8 para KSM 12 / Pieza n.º 130018, Ref. Inv. : 257369