



### RÉF. ART. : 130018

Les machines à roulage de bord de la gamme KSM peuvent être utilisées à la fois dans les ateliers et dans la production industrielle. Des arbres stables supportent les deux rouleaux, dont l'un a la forme positive et l'autre la forme négative de la moulure. Un moteur puissant, commandé par une pédale, entraîne les deux rouleaux. Des tôles plus épaisses peuvent ainsi être transformées. La profondeur de la moulure est déterminée par la mise en place manuelle du rouleau supérieur. Ces machines permettent de réaliser des moulures ou des bordures sur les tôles et les tubes, par exemple dans la construction de réservoirs et de systèmes de ventilation.

- Structures soudées en tôles d'acier épaisses
- Moteurs équipés d'un réducteur à engrenages et système de freinage
- 4 jeux de cylindres pour le nervurage et le formage
- Interrupteur à pédale pour une utilisation facile
- Socle robuste pour une installation peu encombrante

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZONE DE TRAVAIL

Épaisseur max. tôle	1.2 mm
Distance maximale des rouleaux	56 mm
Porte à faux	200 mm
Vitesse	32 1/min

### PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

Puissance moteur	0.75 kW
------------------	---------


### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	1.1 m x 0.48 m x 1.48 m
Poids	120 kg






## DÉTAILS DU PRODUIT



- Le bâti de la machine KSM 12 est en fonte grise pour garantir une construction solide.
- Tous les modèles sont équipés de moteurs puissants avec un entraînement par réducteur et un système de freinage.
- Quatre jeux de cylindres à border et à moulurer font partie des accessoires standard.
- D'autres cylindres sont disponibles en option pour une multitude d'utilisations.
- L'unité de commande mobile avec un interrupteur d'arrêt d'urgence simplifie encore davantage la manipulation.
- Deux grandes pédales permettent à l'opérateur de changer facilement le sens de rotation lors du moulurage non circulaire.
- Une plaque de butée stable et résistante permet un travail précis.
- Le bâti stable permet de gagner de la place lors de l'installation.



Extra Rollers



Extra Rollers



## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Socle  
Pédale de pied  
4 paires de rouleaux standard  
Manuel d'utilisation

## EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Rouleaux spéciaux type E1 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257362
- Rouleaux spéciaux type E2 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257363
- Rouleaux spéciaux type E3 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257364
- Rouleaux spéciaux type E4 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257365
- Rouleaux spéciaux type E5 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257366
- Rouleaux spéciaux type E6 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257367
- Rouleaux spéciaux type E7 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257368
- Rouleaux spéciaux type E8 pour KSM 12/référence 130018, Réf. Art. : 257369