



KAT. Č. : 130158

Stroj na ohýbání profilů a trubek KPB 30 můžete použít k ohýbání oblouků a kruhů i ke spirálovému ohýbání. Díky tomu je ideální pro kovovýrobu a zámečnické dílny, které se specializují na opravy a individuální kusovou výrobu plotů, nábytku, zastřešení a zábradlí. Poloměr ohybu nastavíte ručně a díky univerzálním válcům můžete ohýbat mnoho různých geometrií profilů. Tento model lze nastavit vertikálně nebo horizontálně a pomocí nožního pedálu lze zvolit levou nebo pravou rotaci.

- mech. Podávání horního válce
- 2 poháněné unašecí válce
- dvojitě podepřené hnací hřídele
- tvrzené válce a hřídele
- lze použít horizontálně i vertikálně

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR















Hřídele Ø	30 / 35 mm
Válce Ø	132 / 137 mm
Rychlost ohýbání	2.1 m/min

VÝKONY POHONŮ















Výkon motoru hlavního pohonu	0.75 kW
------------------------------	---------

MÍRY A VÁHY

Hmotnost	185 kg
Délka	670 mm
Šířka	530 mm
Výška s podstavcem	1350 mm

Profile	Abm.	Biege-Ø*	Walzen
	50x10	800	A
	80x15	700	A
	30x30	700	A
	Ø 30	700	B
	40x5	400	A
	40x5	500	A
	50x6	800	A
	50	850	A
	UNP50	400	B
	UNP50	500	B
	1 1/2"	900	B
	Ø 60x2	1200	B
	40x40x3		B
	50x30x3		B

* min. Biege-Ø A Standardwalzen

Profiles	Dimens.	Bending Ø*	Rollers
	2x3/8	32	A
	3x5/8	28	A
	1-1/8x1-1/8	28	A
	Ø 1-1/8	28	B
	1-1/2x3/16	16	A
	1-1/2x3/16	20	A
	50x6	32	A
	2	34	A
	UNP50	16	B
	UNP50	20	B
	1-1/2	36	B
	Ø2-3/8x1/8	48	B
	1-1/2x1/8		B
	2x1-1/8x1/8		B

* min. Bending Ø A Standard Rollers

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Milimetrová stupnice pro nastavení přítlačných válců
- Broušené a dvojité podepřené hnací hřídele, které se točí v protilehlých kuželíkových ložiskách
- Na kalených kluzných patkách se posouvá centrální blok z jednoho kusu
- Mech. přísuv, 2 unášecí válce, použitelné horizontálně a vertikálně

STANDARDNÍ VÝBAVA

Standardní válce
 Nožní pedál s nouzovým vypínačem
 Ovládací panel
 Nástroje obsluhy
 Provozní návod