



RÉF. ART. : 130158

Vous pouvez utiliser la cintrreuse de tubes et de profilés KPB 30 aussi bien pour le cintrage d'arcs et de cercles, que pour le cintrage de spirales. Elle est donc idéale pour les ateliers de construction métallique et les serrureries, qui sont spécialisés dans la réparation et la production unitaire de clôtures, de meubles, de toitures et de balustrades. Vous réglez manuellement le rayon de pliage et les rouleaux universels vous permettent de plier de nombreuses géométries de profil différentes. Ce modèle peut être configuré verticalement ou horizontalement et la rotation à droite ou à gauche peut être sélectionnée à l'aide de la pédale.

- Avance mécanique du rouleau supérieur
- 2 rouleaux d'entraînements motorisés
- Arbres d'entraînement à double support
- Rouleaux et arbres trempés
- Possibilité d'utilisation à l'horizontale et à la verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL















Ø des axes	30 / 35 mm
Ø des galets	132 / 137 mm
Vitesse cintrage	2.1 m/min

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT















Puissance moteur principal	0.75 kW
----------------------------	---------

DIMENSIONS ET POIDS

Poids	185 kg
Longeur	670 mm
Largeur	530 mm
Hauteur avec socle	1350 mm

Profile	Abm.	Biege-Ø*	Walzen
	50x10	800	A
	80x15	700	A
	30x30	700	A
	Ø 30	700	B
	40x5	400	A
	40x5	500	A
	50x6	800	A
	50	850	A
	UNP50	400	B
	UNP50	500	B
	1 1/2"	900	B
	Ø 60x2	1200	B
	40x40x3		B
	50x30x3		B

* min. Biege-Ø A Standardwalzen

Profiles	Dimens.	BendingØ*	Rollers
	2x3/8	32	A
	3x5/8	28	A
	1-1/8x1-1/8	28	A
	Ø 1-1/8	28	B
	1-1/2x3/16	16	A
	1-1/2x3/16	20	A
	50x6	32	A
	2	34	A
	UNP50	16	B
	UNP50	20	B
	1-1/2	36	B
	Ø2-3/8x1/8	48	B
	1-1/2x1/8		B
	2x1-1/8x1/8		B

* min. Bending Ø A Standard Rollers

DÉTAILS DU PRODUIT

- Échelle millimétrique pour positionnement central
- Arbres d'entraînement trempés et rectifiés, tournant dans des engrenages à billes placés contre eux
- Bloc central trempé et rectifié avec patins d'un seul tenant
- Positionnement manuel, 2 galets d'entraînement, utilisation horizontale ou verticale

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Galets standards
 Pédale avec bouton d'arrêt d'urgence
 Console
 Outillage de service
 Manuel d'utilisation